

**KIT SENSORES QUINTA RODA
HD BLOCK
REFERÊNCIA: HD 5939**



MANUAL DE INSTRUÇÕES – HD BLOCK

Desembale o produto e separe, a caixa de controle principal, o modulo indicador e o cabo de sensores.

1. Instale a caixa de controle na traseira da cabine de modo que o operador do engate possa visualizar a luz indicadora “Vermelha”.
2. Instale no painel da cabine o modulo indicador em uma posição adequada a visualização do motorista.
3. Faça a ligação dos cabos “3 fios” ao modulo indicador (Fio Azul com Azul, Marrom com Marrom e o Verde com o Branco).
4. Instale os sensores na quinta roda, sensor 18mm instalar na trava do Gavião e regular a distância entre 1,5 a 3 mm e o sensor de 30mm instalar no pino rei e regular a distância de 5 a 7 mm.
5. Prenda os cabos de forma que não tenham atrito as partes moveis e proteja de impactos.
6. Ligue o cabo “2 fios” a corrente pós chave, fio Azul positivo e Marrom negativo. Obs.: o sistema é “24V”.
7. Importante realizar a limpeza dos sensores periodicamente eliminando o excesso de graxa isso pode comprometer o funcionamento.

Obs.: Caso o sistema de alimentação seja 12V o relé deve ser substituído, a caixa de controle possui um fusível interno de 5 AMP.